

Verarbeitungsempfehlung 02316/4 ClassicStone

- Anwendung:** Verklebung mit Extreme Bath and Exterior
- Ort:** Fliesenfläche im Bad
- Untergrund:** Fliesen/Naturstein
- Vorbereitung:** Überprüfung des Untergrundes auf Tragfähig- und Haftfestigkeit ist die Grundlage für eine sichere Verklebung der ClassicStone Sheets. Um die Festigkeit des Untergrundes zu verbessern und dessen Haftvermittlung anzupassen, ist eine entsprechende Haftvermittlung notwendig. (VOB für Abdichtung von Flächen im Nassbereich beachten!)
- Wichtig!** Vor der Verlegung ist das vorherige Auslegen aller für die Wandfläche benötigten Sheets, zwecks Erzielung eines optimalen „Bilderergebnisses“ unbedingt erforderlich. (Freigabe des Kunden einholen!!!!)

Durchführung

1. Oberfläche ggfs. einebnen (glatt abspachteln) und staub- und fettfrei vorbereiten
2. Sheetränder mit Malerklebeband abkleben (wegen Kleberaustritt beim Anrollen)
3. Vollflächiges auftragen des Klebers Extreme Bath- and Exterior, Art. Nr. 155284 / 155285 / 156876 mittels Zahnpachtel B-3 bis B-4 (je nach Oberflächenebenheit) auf der Wandfläche (nicht auf das Sheet) Soudal Datenblatt beachten!
Hautbildezeit: 10 Minuten Einlegezeit: 30 Minuten
4. Aufkleben des ClassicStone Sheets
5. Andrücken des Sheets mit Rolle
6. Austretender Kleber rückstandslos erst entfernen bevor die Abklebung entfernt wird
7. Verfugung mit Natursteinsilikon vornehmen – hierzu die Randbereiche ebenfalls abkleben
8. Natursteinsilikon mit z.B. Fugenass glätten (kein Pril ins Spülwasser geben : Fleckengefahr)
9. Entfernung aller Abklebungen
10. Kleberrückstände auf der Oberfläche des Sheets mit Spezial-Reiniger, Art.Nr. 143324, entfernen
11. Reinigen der gesamten Fläche – entstauben und ggfs. mit Wasser putzen
12. Nach dem Abtrocknen der Flächen auftragen von Perl-Schutz Imprägnierung, Art.Nr. 142439 / 143380, oder der 3 K Versiegelung Wand, Art. Nr. 155851, -883, -886 mit Lappen, Schwamm oder Vliesrolle (einmassieren) Trockenzeit: 24 Stunden

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.