

Verarbeitungsempfehlung Classic Stone

Anwendung: Verarbeitung von Classic Stone Sheets auf dem Fußboden (innen)

Bitte stellen Sie sicher, dass der Boden/ Untergrund absolut eben, sauber, dauertrocken und staub- und fettfrei ist. Die Fläche sollte ebenfalls Riss frei und zug- und druckfest sein.

Tragen Sie nun unseren Kleber Bath & Exterior (Art. Nr. 155284/285/156876) mit einem B 3 Zahnpachtel auf den Untergrund auf. Bitte achten Sie darauf, dass eine vollflächige Benetzung des Untergrundes gewährleistet ist. Bringen Sie immer nur so viel Kleber auf, wie sie innerhalb von max. 30 Minuten Material verlegen können.

Setzen Sie nun die Platten in das Kleberbett und drücken Sie die Platten fest auf den Untergrund. Drücken Sie die Platten dann mit einer Moosgummirolle nach. Lassen Sie die fertig gestaltete Fläche nun bitte 24 – 48 Stunden ruhen und begehen und belasten Sie diese Fläche nicht.

Bevor Sie den Boden nun mit dem 3 K Versiegler (Art. Nr. 155851,-883,-886) versiegeln, stellen Sie sicher, dass die Fläche staub- und fettfrei ist. Verfahren Sie bei der Anwendung nach der Bedienungsanleitung und bringen Sie nun den Versiegler, mit einer fusselfreien Rolle über Kreuz, auf der gesamten Fläche auf. Lassen Sie nun die Fläche für weitere 24 Stunden ruhen. Danach ist die neu gestaltete Fläche zu begehen.

Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise:

Die Dekore aus dem Glimmerschieferbereich eignen sich besser für die Verlegung auf Fußböden, da sie durch die Quarzeinschlüsse eine härtere Oberfläche haben.

Durch die Versiegelung des Steins wird eine dauerhafte Farbvertiefung erreicht und die Quarze werden neutralisiert.

Bei den beiden Dekoren D. Black und Negro kann es zu Bildung von kleinen weißen Wolken nach der Versiegelung kommen. Dies liegt an diesen speziellen Steinen und ist leider nicht zu verhindern.

Bei einer Benutzung im Bürobereich empfehlen wir Ihnen eine Matte auszulegen, um die dauerhafte Belastung durch die Rollen des Stuhles zu mindern.

Kleber Bath & Exterior
2 K Versiegelung Boden

Artikelnummern: 155284/155285/156876
Artikelnummern: 155851,-883,-886